

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



IP54 029969
800x1000x1000 (HxWxD)



IP54 029951
800x1000x1000 (HxWxD)



IP54 029979
1000x1000x1000 (HxWxD)



IP65 029985
1000x1000x1000 (HxWxD)



IP54 030001
1000x1000x1000 (HxWxD)

IP54 029970
1000x1000x1000 (HxWxD)

IP54 021933
1000x1000x1000 (HxWxD)


IP54 029975
1000x1000x1000 (HxWxD)

IP65 029968
1000x1000x1000 (HxWxD)

IP54 020395
1000x1000x1000 (HxWxD)



IP54 029982
1000x1000x1000 (HxWxD)



IP65 029966
1000x1000x1000 (HxWxD)



IP65 029991
1000x1000x1000 (HxWxD)

Электронная документация

СТЕНД

Светильники ландшафтные ARLIGHT-E21-
2360x1000mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	030607(1)
Модель	Стенд Светильники ландшафтные ARLIGHT-E21-2360x1000mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	1000x2360x350 мм
Питание	230 В








НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

029949

LGD-GIRO-R240-25W Warm3000
(GR, 110 deg, 230V)



Накладной светильник 25 Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 2170 лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. IP54. Питание AC 220–240 В, 25 Вт, встроенный драйвер. Размеры: $\varnothing 240 \times 45$ мм.

029951

LGD-AREA-S175x175-10W Warm3000
(GR, 110 deg, 230V)




Накладной светильник 10 Вт, серый алюминиевый корпус, матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 790 лм, CRI(Ra)>80, угол 110°. Питание AC 220–240 В, 10 Вт, встроенный драйвер. Размеры: 175x175x45 мм.

НАСТЕННЫЕ

029979


LGD-EYE-WALL-6W Warm3000
(GR, 117 deg, 230V)



Настенный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 6 Вт (615 лм). Влагозащищенный корпус IP54 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 220 В, мощность 6 Вт. Размеры: 188x151x89 мм.

029985

LGD-STEM-WALL-10W Warm3000
(GR, 185 deg, 230V)




Настенный светильник для подсветки входных групп и фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 10 Вт (670 лм). Влагозащищенный корпус IP65 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 10 Вт. Размеры: 176x110x240 мм.

НАСТЕННЫЕ

029970


LGD-FORMA-WALL-TWIN-R90-2x12W
Warm3000 (GR, 44 deg, 230V)



Накладной настенный светильник 2x12 Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 1720 лм, CRI(Ra)>80, угол 44°, свет вверх-вниз. IP54. Питание AC 230 В, 24 Вт, встроенный драйвер. Размеры: 133x90x220 мм.

030001


LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000
(GR, 93 deg, 230V)



Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиоды 7 Вт (330 лм). Влагозащищенный корпус IP65 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 7 Вт. Размеры: 133x124x49 мм.

021933

LGD-Wall-Vario-J2G-12W Warm White




Уличный светодиодный светильник для стен, изменяемый угол освещения 0-80°, свет вверх-вниз на 2 стороны. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиоды 2x6 Вт CREE (750 лм). Влагозащищенный корпус IP54 из темно-синего алюминия, экран из ударопрочного поликарбоната. Питание 230 В, мощность 12 Вт. Размеры: 138x104x129 мм.

СТОЛБИКИ

029975

LGD-MARK-BOLL-H250-7W Warm3000
[GR, 60 deg, 230V]



Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 7 Вт (100 лм). Влагозащищенный корпус IP54 из серого алюминия, экран из закаленного стекла. Питание 230 В, мощность 7 Вт. Размеры: 100×70×250 мм.

029968


LGD-SWAMP-BOLL-H500-7W Warm3000
[GR, 93 deg, 230V]



Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиоды 7 Вт (330 лм). Влагозащищенный корпус IP65 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 7 Вт. Размеры: 133×124×500 мм.

020395


LGD-Path-Round120-H250G-12W
Warm White



Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиоды 12 Вт CREE (470 лм). Влагозащищенный корпус IP54 из темно-синего алюминия, экран из закаленного стекла. Питание 220 В, мощность 12 Вт. Размеры: \varnothing 120×250 мм.

029982(2)

LGD-Path-Round120-H250G-12W
Warm White




КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ. 500 мм уличный светодиодный светильник с поворотной оптической частью (угол поворота 40°) для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 6 Вт (615 лм). Влагозащищенный корпус IP54 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 6 Вт. Размеры: 248×151×500 мм.

СТОЛБИКИ

029966


LGD-STEM-BOLL-H500-10W Warm3000



Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 10 Вт (670 лм). Влагозащищенный корпус IP65 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 10 Вт. Размеры: $\varnothing 110 \times 500$ мм.

029991

LGD-ECRAN-BOLL-H500-9W Warm3000 (GR, 108 deg, 230V)



Уличный светодиодный светильник для подсветки дорожек. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, 9 Вт (830 лм). Влагозащищенный корпус IP65 из серого алюминия, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 9 Вт. Размеры: 176x118x500 мм.